

Lazurne boje, pokrivne boje, lakovi**DULUX TRADE Diamond Glaze lak za parket
DULUX TRADE Diamond Glaze****Bezbojni PU lak za drvo, visoke otpornosti na habanje, za unutrašnju primjenu, sjajni i polumat***Vrsta proizvoda:*

Bezbojni lak za drvo završni je poliuretanski jednokomponentni premaz visoke tvrdoće i otpornosti, na vodenoj bazi. Dostupan kao sjajni i polumat.

Područje primjene:

Primjenjuje se za zaštitu drvenih površina izloženih pojačanom habanju (parketa, drvenih stuba, namještaja i sl.) u unutarnjim prostorima.

Kakvoća proizvoda:

- izuzetno otporan na habanje
- vrlo brzo suši
- bez mirisa
- otporan na uobičajena sredstva za pranje i kemikalije u kućanstvu
- lako se obrađuje i brusi

Sastav:

Akril – uretan kopolimer u vodenoj emulziji.
Volumni udio krute tvari 32 %.

Priprema podloge:

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista od prašine, masnoće i voska.
Čavli moraju biti zabijeni ispod ravnine podloge i rupe ispunjene odgovarajućim obojenim kitom. Prethodno lakirane površine temeljito prebrusiti te ukloniti prašinu nastalu brušenjem. Ukoliko je stari premaz u lošem stanju potrebno ga je potpuno ukloniti.

*Tehnički podaci:***Uvjeti primjene:**

Minimalna temperatura zraka i podloge:
+10°C

Utrošak:

Neobrađeno drvo: 1 l za 12 - 20 m²
Prije lakirano drvo: 1 l za 20 - 25 m²

Sušenje:

Suho na dodir: nakon 1 - 2 sata
Slijedeći premaz: nakon 2 - 4 sata
Prohodan: nakon 24 sata
Postavljanje tepiha: nakon 7 dana

Primjenska informacija:

Dobro promiješati prije uporabe. Pripaziti da prilikom miješanja zrak ne dospije u materijal kako ne bi došlo do pjenjenja prilikom primjene.

Kistom ili kratkodlakim moher valjkom nanijeti min. 3 sloja **DULUX TRADE Diamond Glaze laka**.

Nakon nanošenja prvog sloja laka površinu prebrusiti finim brusnim papirom te ukloniti prašinu nastalu brušenjem. Ne zahtijeva međuslojno brušenje kasnijih premaza.

Čišćenje alata:

Alat nakon uporabe očistiti vodom.

Boje:

Bezbojan.

Pakiranje:

Limenka; 1; 2,5; 5 litara.





Lazurne boje, pokrivne boje, lakovi

DULUX TRADE Diamond Glaze lak za parket
DULUX TRADE Diamond Glaze

Bezbojni PU lak za drvo, visoke otpornosti na habanje, za unutrašnju primjenu, sjajni i polumat

Skladištenje i transport:

Skladištiti na suhom zaštićeno od smrzavanja. Cca 4 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.

Sigurnosna, zdravstvena i ekološka informacija:

Za vrijeme rada osigurati dobru ventilaciju. U slučaju kontakta s očima obilno isprati vodom i pozvati liječnika. U slučaju kontakta s kožom, isprati vodom i sapunom. Držati izvan domašaja djece. Držati dozu čvrsto zatvorenom. Ne izlijevati ostatke proizvoda u kanalizaciju ili vodotokove.

Ne koristiti i ne skladištiti pri ekstremnim temperaturama.

Čuvati na suhom i hladnom mjestu.

VOC sadržaj srednje visok: 8 - 24,99 %

