

DULUX TRADE
FUNGICIDNA MAT ZIDNA
BOJA**412****PODACI O PROIZVODU**

Namjena	Fungicidna mat zidna boja iz asortimana Dulux Trade sadrži poseban fungicid koji suzbija rast gljivica i plijesni u unutrašnjosti zgrada. Zbog svojeg je širokog spektra protugljivičnog djelovanja idealna za većinu unutarnjih zidova i stropova koji su podložni nastajanju plijesni. Testirano na BS 3900 dio G6. Prije pripreme bilo koje površine za bojenje pročitati upute o sigurnosti, zdravlju i zaštiti okoliša na drugoj stranici o starim bojama na bazi olova.
Pakiranje	5 litara.
Raspon boja	Pogledati odgovarajući katalog boja iz asortimana Dulux Trade .
Svojstva opne	Kemijska otpornost: Nije prikladan. Otpornost na toplinu: Nije prikladan za uporabu na grijanim površinama npr. radijatorima. Otpornost na vodu: Podnosi razinu atmosferske vlage koja je prisutna u normalnom okruženju u unutarnjim prostorijama te može podnijeti umjereno pranje. Tamo gdje često dolazi do teške kondenzacije, poput nekih kuhinja i kupaonica, sredstvo koje je prikladnije za nanošenje je *Eggshell polumat fungicidna zidna boja iz asortimana Dulux Trade .
Sastav (uvjetno)	Pigment: Bezolovni postojani pigmenti. Vezivo: Akrilna kopolimerna emulzija. Otapalo: Voda.
Volumni udio krute tvari	Bijela 33% (uvjetno), druge boje variraju.
Način nanošenja	Samo kistom ili valjkom. Zbog zdravstvenih i sigurnosnih razloga koji se tiču svih fungicidnih boja nije preporučeno nanošenje raspršivanjem. <i>Jedan sloj standardne debljine:</i>
Vrijeme sušenja	Suho na dodir: Ovisno o temperaturi i vlažnosti. Sljedeći premaz: 2-4 sata. Okvirna pokrivenost koja se može postići u normalnim uvjetima je do 17m ² po litri.
Pokrivenost	Prekrivanje novih ili neobojenih površina: Čista voda i boja u omjeru 1:5.
Razrjeđivanje	Normalna uporaba (ne smije se premašiti): Čista voda i boja u omjeru 1:10
Čišćenje	Nakon upotrebe, prije ispiranja vodom, ukloniti što je moguće više boje s kistova. Ne koristiti niti skladištiti na ekstremnim temperaturama i zaštititi od smrzavanja.

PRIPREMA POVRŠINE

Površine moraju biti čiste i suhe prije bojenja.
Ako je prisutna plijesan, alge i sl. ukloniti ih i tretirati **Fungicidnim sredstvom **Weathershield** za čišćenje raznih površina. Ukloniti svu boju koja se ljušti i koja dobro ne prijanja.
Ako je potrebno, površinu oprati i ukloniti prljavštinu, masnoće i ostatke praha i prašine. Isprati čistom vodom i ostaviti da se osuši. Površine koje ostanu prašnjave nakon temeljite pripreme treba zabrtviti odgovarajućom žbukom za brtvljenje.
Ako je potrebno, površinu istrljati, a zatim obrisati vlažnom krpom bez dlačica kako bi se izbjegla prašina. Izbjegavati udisanje prašine. Pri pjeskarenju nositi odgovarajuću masku za lice.
Bilo kakva oštećenja moraju se ispuniti odgovarajućom ispunom **Polyfilla** iz asortimana **Polycell**.

SISTEMSKE INFORMACIJE

Dobro promiješati prije uporabe.

Uobičajeni je postupak obrade nanošenje 2 puna sloja **Dulux Trade Fungicidne mat zidne boje**, ali na već obojene površine koje su u dobrom stanju, a koje su obojene sličnom bojom dovoljno je nanijeti 1 sloj.

INFORMACIJE O SIGURNOSTI, ZDRAVLJU I ZAŠTITI OKOLIŠA

ZAKONSKI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA UPORABU

Proizvod na bazi vode.

KORISTITI SAMO KAO BIOCIDNU BOJU.

Nanositi do 1 litru proizvoda na 17 kvadratnih metara površine (otprilike).

NOSITI PRIKLADNU ZAŠTITNU ODJEĆU (KOMBINEZONE) I SINTETIČKE GUMENE/PVC RUKAVICE pri korištenju.

NE KONTAMINIRATI HRANU, PRIBOR ZA JELO NITI POVRŠINE ZA PRIPREMU JELA.

Prije korištenja PREKRITI SPREMNIKE ZA VODU.

OVAJ MATERIJAL I SPREMNIK mora se zbrinuti na odgovarajući način.

DRŽATI SE PODALJE OD TRETIRANIH POVRŠINA DOK SE NE OSUŠE.

SAMO ZA UNUTARNJU PRIMJENU.

OPASNO ZA RIBE I DRUGE VODENE ORGANIZME.

Prije nanošenja UKLONITI ILI PREKRTITI AKVARIJE I POSUDE ZA RIBE.

DODATNE MJERE OPREZA ZA PROFESIONALNE DJELATNIKE:

Za profesionalno korištenje ovog proizvoda mogu se primijeniti propisi za nadzor tvari koje su opasne po zdravlje (COSHH) iz 1999.

Gdje je to moguće, u svrhu zaštite osim sljedeće osobne zaštitne opreme, treba se pridržavati inženjerskih mjera za zaštitu od izlaganja. Međutim, ako procjena po COSHH-u pokazuje da osobna zaštitna oprema puža jednak ili viši standard zaštite od inženjerskih mjera ona se može koristiti umjesto tih mjera.

IZBJEGAVATI PRETJERANO IZLAGANJE KOMBINEZONA I REDOVITO IH PRATI.

OVAJ PROIZVOD ODOBREN JE SUKLADNO ODREDBAMA O KONTROLI PESTICIDA IZ 1986.

ZA KORIŠTENJE SUKLADNO PROPISIMA HSE br. 6980.

PRIJE UPORABE PROČITATI SVE MJERE OPREZA.

MJERE OPREZA

Smjesta ISPRATI KAPLJICE s kože ili očiju.

Prije jela i nakon korištenja OPRATI RUKU I IZLOŽENU KOŽU.

DRŽATI U ORIGINALNOM SPREMNIKU, čvrsto zatvorenom, na sigurnom.

SADRŽI 2-OKTIL-2H-IZOTIAZOLIN-3-JEDAN 0,017% težina/volumen (0,225g/l), KARBENDAZIM 0,054% težina/volumen (0,76g/l) i

DIKLOROFENIL DIMETILUREA 0,120% težina/volumen (1,69g/l).

* **Eggshell polumat fungicidna zidna boja** iz asortimana **Dulux Trade** sadrži 2-oktil-2h-izotiazolin-3-jedan, karbendazim i diklorofenil dimetilureu.

Fungicidno sredstvo **Weathershield za čišćenje raznih površina sadrži:

Dinatrij oktaborat i benzalkonij klorid.

Prije kupnje pročitati naljepnicu. Koristiti pesticide na siguran način.

List sa sigurnosnim podacima dostupan je profesionalnom korisniku na zahtjev.

Izbjegavati udisanje prašine. Pri suhom pjeskarenju nositi odgovarajuću masku za lice.

Ovaj proizvod ne sadrži dodatke olova. Međutim, moguće je da drvene i metalne površine građevine, osobito one koje su nastale prije 1960-ih, sadrže štetno olovo. Priprema i odstranjivanje takve boje može biti opasna. Za besplatan letak o pravilnoj pripremi površine obratiti se korisničkoj podršci na adresi ICI Paints, Wexham Road, Slough, SL2 5DS.

Tel.: 01753 550555

Posjetiti www.duluxtrade.co.uk

Nizak udio hlapivih organskih spojeva 0,30% - 7,99%. Hlapivi organski spojevi onečišćuju atmosferu.

Dulux Trade, **Polycell**, **Polyfilla** i **Polycell Polyfilla**, **Mouldshield** i **Weathershield** zaštitni su znakovi tvrtke ICI. © ICI 03 (31/03/03 IT)