

## Boje za interijere

### DULUX TRADE impregnacija DULUX TRADE Primer Sealer

Bezbojna impregnacija za zidne i stropne površine

#### Vrsta proizvoda:

Impregnacija i kontakt predpremaz na bazi otapala za porozne, visokoupojne i neupojne površine. Izjednačuje upojnost podloge te time osigurava ravnomjerno sušenje naknadnih premaza.

#### Područje primjene:

Služi za impregnaciju uobičajenih mineralnih podloga u interijeru i eksterijeru prije nanošenja odgovarajuće **DULUX boje za interijere/eksterijere**.

#### Sastav:

Smole, titan - dioksid, cink - oksid i inertna punila u test benzinu.

#### Priprema podloge:

Površina mora biti suha i čista od trusne žbuke i premaza, kristala soli, masnoće, voska i sl. Gdje je potrebno, prebrusiti površinu prikladnim brusnim papirom i potom otprašiti.

#### Primjenska informacija:

Dobro promiješati prije uporabe.  
Razrijeđivanje obično nije potrebno, no može se razrijediti do 10 % test - benzinom.  
Kistom nanijeti 1 sloj premaza.  
Nije pogodna za nanošenje prskanjem.

#### Čišćenje alata:

Alat nakon uporabe očistiti test-benzinom.

#### Pakiranje:

Limenka; 1 i 2,5 litre.

#### Tehnički podaci:

##### Uvjeti primjene:

Minimalna temperatura zraka i podloge: +5°C

##### Utrošak:

1 l za do 9 m<sup>2</sup>

##### Sušenje:

Suho na dodir: nakon 8 - 12 sati  
Slijedeći premaz: nakon 16 - 24 sata

Vrijeme sušenja znatno se produljuje uslijed niskih temperatura i visoke vlage.

#### Skladištenje i transport:

Ne koristiti i ne skladištiti pri ekstremnim temperaturama. Cca 2 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.

#### Sigurnosna, zdravstvena i ekološka informacija:

##### ZAPALJIVO.

Ne pušiti za vrijeme rada. Raditi samo u dobro ventiliranom prostoru. Ako je potrebno, nositi zaštitnu opremu za dišne organe. Koristiti zaštitne naočale. U slučaju kontakta s očima, odmah obilno isprati vodom i pozvati liječnika. U slučaju kontakta s kožom, oprati sapunom i vodom. Držati izvan domašaja djece. Držati dozu čvrsto zatvorenom. Ne izlijevati ostatke proizvoda u kanalizaciju ili vodotokove.

Ne koristiti i ne skladištiti pri ekstremnim temperaturama. Čuvati od smrzavanja.

VOC sadržaj vrlo visok: više od 50%

