

# GRIP PRIMER

## UNIVERZALNI KONTAKT PREDPREMAZ

**309****PODACI O PROIZVODU**

<b>Namjena</b>	Univerzalni kontakt predpremaz iz asortimana <b>Dulux Trade</b> temeljni je premaz na bazi vode, načinjen tako da omogućuje dobro prianjanje sljedećih slojeva boje koja se nanosi na problematične podloge koje je teško bojati kao što su npr. keramičke pločice, melamin, staklo, anodizirani aluminij, sjajna boja za antikni izgled, pečeni emajl i praškaste boje. Prije nanošenja <b>Dulux Trade Super Grip</b> predpremaza na melamin ili metal presvučen praškastom bojom, preporuča se lagano prebrusiti površinu. Pogodan za primjenu u interijeru i eksterijeru.  Prije pripreme bilo koje površine za bojenje pročitati upute o sigurnosti, zdravlju i zaštiti okoliša na drugoj stranici o starim bojama na bazi olova.
<b>Veličina pakiranja</b>	1, 2,5 i 5 litara.
<b>Boja</b>	Bijela
<b>Sastav</b>	<b>Pigment:</b> Titan dioksid i inertna punila. <b>Vezivo:</b> Emulzija na bazi vode. <b>Otapalo:</b> Voda.
<b>Volumni udio krute tvari</b>	37%(uvjetno).
<b>Način nanošenja</b>	Kistom, valjkom ili raspršivanjem.
<b>Vrijeme sušenja</b>	<i>Jedan sloj standardne debljine:</i> <b>Suho na dodir:</b> Ovisi o temperaturi i vlažnosti. <b>Sljedeći premaz:</b> 4-6 sati.
<b>Pokrivnost</b>	Okvirna pokrivnost koja se može postići u normalnim uvjetima je do 18 m <sup>2</sup> po litri.
<b>Razrjeđivanje</b>	<b>Normalna uporaba:</b> Za nanošenje kistom, valjkom ili raspršivanjem ovaj proizvod nije potrebno razrjeđivati. <b>Nanošenje uobičajenim raspršivačem:</b> Čista voda i boja u omjeru 1:5. <b>Nanošenje visokotlačnim raspršivačem:</b> Nije potrebno razrjeđivati
<b>Preporuke za raspršivanje</b>	<b>Uobičajeni raspršivač:</b> Većina opreme zadovoljava. Preporuča se korištenje nastavka za fino završno raspršivanje. <b>Visokotlačni raspršivač:</b> Većina opreme zadovoljava. Preporuča se korištenje nastavka za fino završno raspršivanje.
<b>Čišćenje</b>	Nakon upotrebe, prije ispiranja vodom, ukloniti što je moguće više boje s kistova. Ne koristiti niti skladištiti na ekstremnim temperaturama i zaštititi od smrzavanja

**PRIPREMA POVRŠINE**

Površine moraju biti čiste, suhe i očišćene od sveg materijala koji se ljušti i koji ne prianja dobro, od izolovanja, prljavštine, masnoća, voska itd.

Ako je potrebno, površine istrljati odgovarajućim abrazivnim papirom, a zatim očistiti od prašine (pogledati procjenu po COSHH-u). Izbjegavati udisanje prašine. Pri pjeskarenju nositi prikladnu masku za lice.

Prije nanošenja **Dulux Trade Super Grip** predpremaza na laminat ili metal koji je presvučen praškastom bojom, površine najprije lagano prebrusiti.

#### SISTEMSKE INFORMACIJE

##### **Dobro promiješati prije uporabe.**

Nakon odgovarajuće pripreme, preporuča se nanijeti jedan sloj **Dulux Trade Super Grip Primer** predpremaza, a zatim primijeniti odgovarajući završni sustav iz asortimana **Dulux Trade**.

**Napomena:** Na područjima koja dolaze u izravan doticaj s vodom (tj. tuš kabine) ili gdje je moguća česta i teška kondenzacija, mora se koristiti završni sloj na bazi otapala. Ako postoje nedoumice treba kontaktirati tehničku podršku ICI Paints.

#### INFORMACIJE O SIGURNOSTI, ZDRAVLJU I ZAŠTITI OKOLIŠA

##### **BOJA NA BAZI VODE**

Prilikom nanošenja i za vrijeme sušenja prostor dobro prozračivati.

Ne udisati kapljice. Kod nanošenja raspršivanjem u zatvorenom preporuča se nošenje maske s filtrom odobrenog zaštitnog faktora 40 x OEL za čestice. Ovo valja potvrditi Vašom COSHH procjenom. U svezi maski kontaktirati trgovca.

Izbjegavati dodir s kožom i očima. Prilikom nanošenja preporuča se nošenje zaštite za oči. U slučaju dodira s očima smjesta temeljito isprati vodom i zatražiti pomoć liječnika. Nakon dodira s kožom smjesta temeljito isprati vodom i sapunicom ili odgovarajućim losionom za čišćenje. Ne upotrebljavati otapala, razrjeđivače niti bijeli špirit.

Držati izvan dohvata djece. Ne koristiti niti skladištiti na način da se spremnik objesi na kuku. Ne prazniti u odvod ili vodene tokove. Neka lokalna tijela imaju posebne objekte za zbrinjavanje otpadne boje.

List sa sigurnosnim podacima dostupan je profesionalnom djelatniku na zahtjev.

Izbjegavati udisanje prašine. Pri suhom pjeskarenju nositi odgovarajuću masku za lice.

Ovaj proizvod ne sadrži dodatke olova. Međutim, moguće je da drvene i metalne površine građevine, osobito one koje su nastale prije 1960-ih, sadrže štetno olovo. Priprema i odstranjivanje takve boje može biti opasna. Za besplatan letak o pravilnoj pripremi podloge obratiti se na:

ICI Commenda-Adria d.o.o.

Tehnička Služba

Bespl. info tel.: 0800 1818

Posjetiti [www.duluxtrade.co.uk](http://www.duluxtrade.co.uk) ili

[www.dulux.com.hr](http://www.dulux.com.hr)

**Nizak udio hlapivih organskih spojeva 0,30% - 7,99%. Hlapivi organski spojevi onečišćuju atmosferu.**

**Dulux Trade** zaštitni je znak tvrtke ICI.

© ICI (05/02/03 IT)