

Boje za interijere

DULUX TRADE Quick Drying Eggshell boja za interijere DULUX TRADE Quick Drying Eggshell

Visokopokrivna disperzivna polumat boja za interijere

Vrsta proizvoda:

Dulux Trade Quick Drying Eggshell boja za interijere je visokopokrivna, visokokvalitetna emulzija na vodenoj bazi, jednostavne primjene, visoke izdržljivosti i otpornosti na habanje.

Područje primjene:

Zidne i stropne površine u interijerima, posebno pogodna za površine izložene povećanoj kondenzaciji (npr. u kuhinjama i kupaonicama), kao i za drvene površine.

Moguće nanijeti i na površine prethodno obojane bojama na bazi otapala.

Kakvoća proizvoda:

Temperaturna otpornost: nije pogodan za grijane površine.

Otporan na normalne vrijednosti atmosferske vlage u interijeru, kao i na učestalo pranje.

Nije pogodan za uporabu na površinama na kojima postoji jaka i dugotrajna kondenzacija vlage.

Ne žuti s vremenom.

Sastav:

Emulzija akrilnog kopolimera poboljšane adhezivnosti sa svjetlopostojanim pigmentima u vodi. Volumni udio krute tvari 37 % za bijelu boju; kod drugih boja postotak varira.

Priprema podloge:

Podloga mora biti čvrsta, suha, bez prašine i masnoće.

Nenosive stare premaze ili labavu žbuku potrebno je ukloniti.

Tehnički podaci:

Uvjeti primjene:

Minimalna temperatura zraka i podloge:
+10°C

Utrošak:

na glatkim površinama prosječne poroznosti
1 l za do 16 m² (pri nanošenju 1 sloja)

Sušenje:

Suho na dodir: nakon cca 1-2 sata
Slijedeći premaz: nakon 4 - 6 sati

Debljina filma:

Vlažni: 63 μm
Suhi: 23 μm

Visokoupojne ili trusne podloge premazati odgovarajućom impregnacijom (npr. **MOLTO impregnacijom** na vodenoj bazi ili **DULUX TRADE Primer Sealer impregnacijom**). Golo drvo obraditi odgovarajućom impregnacijom. Površine prethodno obrađene bojama na bazi otapala temeljito prebrusiti i otprašiti. Pukotine, rupe i neravnine potrebno je prethodno zapuniti i **MOLTO glet - masom**.

Primjenska informacija:

Dobro promiješati prije uporabe.
Kistom, valjkom ili prskanjem nanijeti
1 - 2 premaza.

Razrjeđivanje:

- nove / neobojane površine:
1 dio vode na 10 dijelova boje.
- normalna primjena:
nije potrebno razrjeđivati
- nanošenje uobičajenim raspršivačem:
1 dio vode na 5 dijelova boje
- nanošenje airless* raspršivačem
nije potrebno razrjeđivati.



Boje za interijere

DULUX TRADE Quick Drying Eggshell boja za interijere **DULUX TRADE Quick Drying Eggshell**

Visokopokrivna disperzivna polumat boja za interijere

Boje:

Vidi **Dulux Trade Colour Palette**
ton - kartu.

Čišćenje alata:

Alat nakon uporabe očistiti vodom.

Pakiranje:

Limenka od 1; 2,5 i 5 litara.

Skladištenje i transport:

Skladištiti na suhom zaštićeno od smrzavanja. Cca 4 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.

Sigurnosna, zdravstvena i ekološka informacija:

Osigurati dobru ventilaciju za vrijeme rada. Koristiti zaštitnu opremu za dišne organe. Koristiti zaštitne naočale. U slučaju kontakta s očima, odmah obilno isprati vodom i pozvati liječnika. U slučaju kontakta s kožom, oprati sapunom i vodom. Držati izvan domašaja djece. Držati dozu čvrsto zatvorenom. Ne izlijevati ostatke proizvoda u kanalizaciju ili vodotokove.

Ne koristiti i ne skladištiti pri ekstremnim temperaturama. Čuvati od smrzavanja.

VOC sadržaj srednji: 8-24,99 %.

* Kod korištenja AIRLESS raspršivača, minimalni tlak mora biti podešen na 133 bar sa širinom ventila podešenom na 0,38 mm pod kutem od 65°.

