

Boje za interijere

DULUX TRADE Vinil Matt boja za interijere

DULUX TRADE Vinyl Matt

Visokopokrivna disperzivna boja za interijere

Vrsta proizvoda:

Dulux Trade Vinil Mat boja za interijere je visokopokrivna, visokokvalitetna emulzija na vodenoj bazi, jednostavne primjene.

Područje primjene:

Zidne i stropne površine u interijerima.

Kakvoća proizvoda:

Temperaturna otpornost: nije pogodan za grijane površine.

Otporan na normalne vrijednosti atmosferske vlage u interijeru, kao i na povremeno pranje.

Nije pogodan za uporabu na površinama na kojima postoji jaka i dugotrajna kondenzacija vlage.

Sastav:

Emulzija akrilnog kopolimera sa svjetlopostojanim pigmentima u vodi. Volumni udio krute tvari 33 % za bijelu boju; kod drugih boja postotak varira.

Priprema podloge:

Podloga mora biti čvrsta, suha, bez prašine i masnoće.

Nenosive stare premaze ili labavu žbuku potrebno je ukloniti.

Visokoupojne ili trusne podloge premazati odgovarajućom impregnacijom (npr. **MOLTO impregnacijom** na vodenoj bazi ili **DULUX TRADE Primer Sealer impregnacijom**).

Pukotine, rupe i neravnine potrebno je prethodno zapuniti i **MOLTO glet - masom**.

Tehnički podaci:

Uvjeti primjene:

Minimalna temperatura zraka i podloge: +5°C

Utrošak:

na glatkim površinama prosječne poroznosti 1 l za do 17 m² (pri nanošenju 1 sloja)

Sušenje:

Suho na dodir: nakon cca 1 sat
Slijedeći premaz: nakon 2 - 4 sata

Primjenska informacija:

Dobro promiješati prije uporabe. Kistom, valjkom ili prskanjem nanijeti 1 - 2 premaza.

Razrjeđivanje:

- nove / neobojane površine:
1 dio vode na 5 dijelova boje.
- normalna primjena:
1 dio vode na 10 dijelova boje.
- nanošenje uobičajenim raspršivačem:
1 dio vode na 2,5 dijela boje
- nanošenje airless* raspršivačem:
1 dio vode na 5 dijelova boje.

Boje:

Vidi **Dulux Trade Colour Dimensions** ton - kartu.

Čišćenje alata:

Alat nakon uporabe očistiti vodom.

Pakiranje:

Limenka; 1; 2,5 i 5 litara.



Boje za interijere

DULUX TRADE Vinil Matt boja za interijere

DULUX TRADE Vinyl Matt

Visokopokrivna disperzivna boja za interijere

Skladištenje i transport:

Skladištiti na suhom zaštićeno od smrzavanja. Cca 4 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.

Sigurnosna, zdravstvena i ekološka informacija:

Osigurati dobru ventilaciju za vrijeme rada. Koristiti zaštitnu opremu za dišne organe. Koristiti zaštitne naočale. U slučaju kontakta s očima, odmah obilno isprati vodom i pozvati liječnika. U slučaju kontakta s kožom, oprati sapunom i vodom. Držati izvan domašaja djece. Držati dozu čvrsto zatvorenom. Ne izlijevati ostatke proizvoda u kanalizaciju ili vodotokove.

Ne koristiti i ne skladištiti pri ekstremnim temperaturama. Čuvati od smrzavanja.

VOC sadržaj nizak: 0,30-7,99 %.

* Kod korištenja AIRLESS raspršivača, minimalni tlak mora biti podešen na 133 bar sa širinom ventila podešenom na 0,38 mm pod kutem od 65°. Preporučeni kapacitet pumpe: najmanje 5 l/min.

