Lazurne boje, pokrivne boje, lakovi

DULUX TRADE Weathershield Aquatech pokrivna boja
DULUX TRADE Weathershield Aquatech Opaque

Pokrivni završni premaz za drvo, polumat, na vodenoj bazi, za vanjsku upotrebu

Vrsta proizvoda:

Polumat završni premaz za drvo na vodenoj bazi, za vanjsku uporabu. Formuliran na jedinstvenoj ICI tehnologiji kao produkt dvanaestogodišnjeg istraživanja i razvoja.
Pruža visoko fleksibilan zaštitni sloj, vrlo otporan na ljuštenje i pojavu mjehurića. Brzosušiv je i jednostavan za održavanje.

Područje primjene:

Drvene površine na otvorenom kao npr. vrata, prozori, ograde, vrtne garniture i sl.

Kakvoća proizvoda:

- fleksibilan
- brzosušiv
- visoko vodoodbojan
- pruža učinkovitu zaštitu od UV zračenja

Sastav:

Prozirni mikro - pigmenti željezovog oksida i organski pigmenti, emulzija akrilnog kopolimera u vodi i fungicid. Volumni udio krute tvari 35 % za polutransparentne tonove; kod pokrivnih boja postotak je veći.

Priprema podloge:

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista od prašine i masnoće.
Ukloniti sve labave stare premaze, ako je nužno i do golog drveta. Također je potrebno ukloniti eventualnu plijesan ili alge. Prebrusiti kako bi se uklonio površinski sjaj prethodnog premaza, nakon čega ukloniti nastalu prašinu. Neobrađeno drvo premazati odgovarajućom impregnacijom, npr. **XYLAMON impregnacijom** ili **DULUX TRADE Weathershield Exterior Preservative Basecoat impregnacijom**.

Tehnički podaci:

Uvjeti primjene:
Minimalna temperatura zraka i podloge: +5°C

Utrošak:
na površinama prosječne poroznosti
(pri nanošenju 1 sloja) 1 l za do 20 m^2

Sušenje:
Suho na dodir: nakon 1 sata
Slijedeći premaz: nakon 2 sata

Preporučena debljina filma:
Mokri film: 50 µm

Primjenska informacija:

Dobro promiješati prije uporabe.

Kistom nanijeti 2 sloja premaza.

Ukoliko je neobrađeno drvo prethodno impregnirano pustiti da se suši 2 sata prije nanošenja **DULUX TRADE Weathershield Aquatech Woodstain pokrivne boje**.

Ne smije se razrjeđivati.

Čišćenje alata:

Alat nakon uporabe oprati vodom.

Boje:

Dostupan u širokoj paleti pokrivnih boja (vidi odgovarajuću **Dulux Trade** ton – kartu).

Prodaja i tehničko savjetovanje :
COMMENDA – ADRIA d.o.o.
Franje Lučića 23, Zageb
tel : 01/ 34 75 688, fax : 01/ 34 75 684
e-mail : info@commenda-adria.hr
http : www.dulux.com.hr

Lazurne boje, pokrivne boje, lakovi

DULUX TRADE Weathershield Aquatech pokrivna boja
DULUX TRADE Weathershield Aquatech Opaque

Pokrivni završni premaz za drvo, polumat, na vodenoj bazi, za vanjsku upotrebu

Pakiranje:

Limenka; 1 i 2,5 litre.

Skladištenje i transport:

Skladištiti na suhom zaštićeno od smzavanja. Cca 4 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.

Sigurnosna, zdravstvena i ekološka informacija:

OVAJ JE PROIZVOD ISKLJUČIVO ZA VANJSKU UPORABU.

Raditi samo u dobro ventiliranom prostoru ili na otvorenom.
Koristiti zaštitne naočale. U slučaju kontakta s očima, odmah obilno isprati vodom i pozvati liječnika.
U slučaju kontakta s kožom, oprati sapunom i vodom.
Proizvod sadrži fungicid.
Držati izvan domašaja djece. Držati dozu čvrsto zatvorenom. Ne izlijevati ostatke proizvoda u kanalizaciju ili vodotokove.
Ne koristiti i ne skladištiti pri ekstremnim temperaturama.

VOC sadržaj nizak: 0,30 - 7,99 %

Prodaja i tehničko savjetovanje :
COMMENDA – ADRIA d.o.o.
Franje Lučića 23, Zageb
tel : 01/ 34 75 688, fax : 01/ 34 75 684
e-mail : info@commenda-adria.hr
http : www.dulux.com.hr